

# EFUN PROJECTOR

## EL-C625X



<b>디스플레이</b>	
테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.64" DML
해상도	XGA (1,024 X 768)
명암비	15,000 : 1 (With IRIS & Eco Mode)
화면비	4:3 (Standard) / 16:9 (Compatible)
<b>광원</b>	
광원	300W USHIO Lamp
수명	3,000Hr (Normal) / 4,000Hr (Eco)
밝기	6,200lm
<b>렌즈/렌즈시프트</b>	
렌즈	F = 1.6 - 1.9, f = 15.31 - 24.64mm
줌	x1.6 (수동)
포커스	수동
투사비	1.16 - 1.9 : 1 (120"@2.8 - 4.6M)
키스톤	수직 : $\pm 30^\circ$ / 수평 : $\pm 15^\circ$ 4 Corner Keystone
렌즈시프트	수직 $\pm 40\%$ (수동) 수평 $\pm 10\%$ (수동)
<b>입출력단자/스피커</b>	
입력단자	VGA x 2, Audio in (Mini-jack, 3.5mm) x 1, YCbCr/Component x 1 (Share with VGA in 1) RJ45 x 1 (Display), Audio in (L/R) - RCA x 2, Video x 1, Svideo x 1 (Share with VGA in 1) HDMI x 2 (One is Compatible with MHL), USB-A x 1, USB-B x 1 (Display)
출력단자	VGA x 1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1(Control), USB-B x 1(For Upgrade)
스피커	16W
<b>호환성</b>	
PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
컬러시스템	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL-60
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p
<b>사용전압/동작온도</b>	
전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	400W
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	0°C - 40°C
<b>외형</b>	
크기	395 x 318 x 128mm
무게	4.5Kg
<b>지원언어</b>	
26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi	
<b>기본 액세서리</b>	
User Manual (CD), Power Cord, RemoteControl, VGA Cable, Quick Start Guide	
<b>특징</b>	
• 다양한 영상모드 ( Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard )	
• 코너키스톤 / 상하좌우 보정 기능	
• 대형 먼지 필터 적용	
• 냉각 및 전원 시간 설정 기능(60, 90초 설정 기능)	
• USB-A 메모리 뷰어 지원, 와아파이 동글(옵션)	