

EFUN PROJECTOR

EL-C555W



디스플레이	
테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.64" DML
해상도	WXGA (1,280 X 800)
명암비	15,000 : 1 (With IRIS & Eco Mode)
화면비	16:10 (Standard) / 4:3 (Compatible)
광원	
광원	300W USHIO Lamp
수명	3,000Hr (Normal) / 4,000Hr (Eco)
밝기	5,500lm
렌즈/렌즈시프트	
렌즈	F = 1.6 - 1.9, f = 15.31 - 24.64mm
줌	x1.6 (수동)
포커스	수동
투사비	1.29 - 2.11 : 1 (120"@2.8 - 4.56M)
키스톤	수직 : $\pm 30^\circ$ / 수평 : $\pm 15^\circ$ 4 Corner Keystone
렌즈시프트	수직 $\pm 45\%$ (수동) 수평 $\pm 10\%$ (수동)
입출력단자/스피커	
입력단자	VGA x 2, Audio in (Mini-jack, 3.5mm) x 1, YCbCr/Component x 1 (Share with VGA in 1) RJ45 x 1 (Display), Audio in (L/R) - RCA x 2, Video x 1, Svideo x 1 (Share with VGA in 1) HDMI x 2 (One is Compatible with MHL), USB-A x 1, USB-B x 1 (Display)
출력단자	VGA x 1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1(Control), USB-B x 1(For Upgrade)
스피커	16W
호환성	
PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
컬러시스템	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL-60
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p
사용전압/동작온도	
전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	400W
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	0°C - 40°C
외형	
크기	395 x 318 x 128mm
무게	4.5Kg
지원언어	
26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi	
기본 액세서리	
User Manual (CD), Power Cord, RemoteControl, VGA Cable, Quick Start Guide	
특징	
• 다양한 영상모드 (Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard)	
• 코너키스톤 / 상하좌우 보정 기능	
• 대형 먼지 필터 적용	
• 냉각 및 전원 시간 설정 기능(60, 90초 설정 기능)	
• USB-A 메모리 뷰어 지원, 와아파이 동글(옵션)	