

## EFUN PROJECTOR

# EL-DL806USL



### 디스플레이

테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.64" TFT with MLA
해상도	WUXGA (1,920 X 1,200)
명암비	5,000,000 : 1
화면비	16:10 (Standard) / 16:9, 4:3 (Compatible)

### 광원

광원	Laser
수명	20,000Hr (Normal) / 30,000Hr (Eco)
밝기	8,000lm

### 렌즈/렌즈시프트

렌즈	F = 1.58 - 2.11, f = 15.3 - 24.6mm
줌	x1.6 (수동)
포커스	수동
투사비	1.08 - 1.74 : 1 (120"@3.2 - 5.1M)
키스톤	수직 : $\pm 30^\circ$ / 수평 : $\pm 30^\circ$ 4 Corner Keystone, 6 Corner Geometry Correction, Pincushion/Barrel Correction, Grid Image Tune
렌즈시프트	수직 +44%, 0% (수동) 수평 $\pm 20%$ (수동)

### 입출력단자/스피커

입력단자	VGA x 1, HDMI 1.4B x 2, USB-A x 1, USB-B x 1, RJ45 x 1, DVI-D x 1, Audio in (Mini-Jack, 3.5mm) x 1 HD BaseT x 1(옵션)
출력단자	VGA x 1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1(Control), USB-B x 1(For Upgrade)
스피커	16W

### 호환성

PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz
컬러시스템	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL-60
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p

### 사용전압/동작온도

전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	425W (Normal) / 285W (Eco 1) / 235W (Eco 2)
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	0°C - 40°C

### 외형

크기	405 x 358 x 137mm
무게	7.9Kg

### 지원언어

26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi

### 기본 액세서리

User Manual (CD), Power Cord, RemoteControl, VGA Cable, Quick Start Guide

### 특징

- 최대 30,000 시간의 레이저 광원 수명
- FOCUS/ZOOM/LENS SHIFT 기능 탑재
- 코너키스톤, 침형, 원통형, 멀티포인트 교정 등 다양한 키스톤 지원
- 밀봉 구조의 저소음 설계로 조용한 회의실이나 교실에서도 사용 가능
- Quick ON/OFF
- HDBaseT 기능 (옵션)