

EFUN PROJECTOR

EL-VL566USL



디스플레이

테크놀로지	3LCD (Liquid Crystal Display)
패널사양	0.64" TFT with MLA
해상도	WUXGA (1,920 X 1,200)
명암비	5,000,000 : 1
화면비	16:10 (Standard) / 16:9, 4:3 (Compatible)

광원

광원	Laser
수명	20,000Hr (Normal) / 30,000Hr (Eco)
밝기	5,600lm

렌즈/렌즈시프트

렌즈	F = 1.58 - 2.11, f = 15.3 - 24.6mm
줌	x1.6 (수동)
포커스	수동
투사비	1.08 - 1.74 : 1 (120"@3.2 - 5.1M)
키스톤	수직 : $\pm 30^\circ$ / 수평 : $\pm 30^\circ$ 4 Corner Keystone, 6 Corner Geometry Correction, Pincushion/Barrel Correction, Grid Image Tune
렌즈시프트	수직 +44%, 0% (수동) 수평 $\pm 20%$ (수동)

입출력단자/스피커

입력단자	VGA x 1, HDMI 1.4B x 2, USB-A x 1, USB-B x 1, RJ45 x 1, DVI-D x 1, Audio in (Mini-Jack, 3.5mm) x 1 HD BaseT x 1(옵션)
출력단자	VGA x 1, Audio out (Mini-Jack, 3.5mm) x 1
제어 인터페이스	RS232 x 1, RJ45 x 1(Control), USB-B x 1(For Upgrade)
스피커	16W

호환성

PC 호환성	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz
컬러시스템	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL-60
HDMI 시그널	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p

사용전압/동작온도

전원사양	AC100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	360W (Normal) / 280W (Eco) / 230W (Eco 2)
대기전력	0.5W 이하 (Eco Standby Mode)
동작온도	0°C - 40°C

외형

크기	405 x 358 x 137mm
무게	7.9Kg

지원언어

26 languages : English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi

기본 액세서리

User Manual (CD), Power Cord, RemoteControl, VGA Cable, Quick Start Guide

특징

- 최대 30,000 시간의 레이저 광원 수명
- FOCUS/ZOOM/LENS SHIFT 기능 탑재
- 코너키스톤, 침형, 원통형, 멀티포인트 교정 등 다양한 키스톤 지원
- 밀봉 구조의 저소음 설계로 조용한 회의실이나 교실에서도 사용 가능
- Quick ON/OFF
- HDBaseT 기능 (옵션)